

BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2L)

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- Obsługa 2 dysków twardejch
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 12669
GTIN13/EAN13: 5904890714731

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/4295-bcs-l-nvr0802-a-4ke-8p2l-5904890714731.html>



BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	2
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mbps(80Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	80Mbps(60Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie	160Mbps(80Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Ai Wyt: 1x 12 M@30fps, 2x 8 M@30fps, 3x 5 M@30fps, 4x 4 M@30fps, 8x 1080p@30fps AI Wt: 1x 12 M@30fps, 1x 8 M@30fps, 2x 5 M@30fps, 3x 4 M@30fps, 7x 1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9
Nagrywanie	rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai
Odtwarzanie	1/4/8
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	2
Alarm	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	130W max 25.5W/port
Kanały PoE	8
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	375×327×53mm
Waga (bez dysków)	2.47 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer