

BCS-L-PTHOME04

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66



Indeks: 12335
GTIN13/EAN13: 5904890713369

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4049-bcs-l-pthome04-5904890713369.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME04
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8°

Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1920@1~25/30fps 2560×1440@1~25/30fps 2304×1296@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps 1280×720@1~25/30fps
Strumień drugi	(704×576)(704×480)@1~25/30fps (640×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps
Bitrate	H.264: 104~8192kbps H.265: 41~8192kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	PCM / G.711a / G.711Mu / G.726
Przechowywanie	FTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Rodzaj zasilania	12V DC 1A
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-30°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø111mm×140.5mm
Waga	1 kg
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	0°~80°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - SMD	SMD 3.0
Akcesoria w zestawie	Zasilacz