

BCS-L-SIP8245SR55-Ai2

Kamera IP PTZ 2Mpx, przetwornik 1/2.8" Starvis z obiektywem motozoom 3.95-177.7mm i zoomem optycznym 45x



Indeks: 11637

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3641-bcs-l-sip8245sr55-ai2.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP PTZ 2Mpx, przetwornik 1/2.8" Starvis z obiektywem motozoom 3.95-177.7mm i zoomem optycznym 45x

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP8245SR55-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	3.95~177.7 mm
Apertura	F 1.6~4.95
Focus	Auto / manual

Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	45x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:65.7°~1.9° V:39.4°~1.1° D:73.1°~2.1°
DORI	Detect 2452m / Observe 973m / Recognize 490m / Identify 245m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(50/60fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps-8192 Kbps H.265: 3 Kbps-8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	Laser IR
Oświetlacz	550m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722 / G.729 / MPEG2-L2
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485, BNC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP
Rodzaj zasilania	36VDC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 36W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 8kV
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø240×357mm
Waga	6.8 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~200°/s(240°/s preset)

Prędkość TILT	0.1°/s~120°/s(200°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-20°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - Metadane	Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)
Ai - SMD	SMD Plus
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, adapter APTZ2, zasilacz 36VDC

Aksesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL



BCS-RD



BCS-USDD