

BCS-L-SIP9833SR50-Ai3

- Kamera IP obrotowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia ADC - alarm dźwiękowy
- Obiektyw motozoom 6.5~214.5mm
- Zoom optyczny 33x
- WDR120dB
- IR 500m
- Alarm 7/2, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12316

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4032-bcs-l-sip9833sr50-ai3.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP9833SR50-Ai3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	2GB
ROM	4GB

Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	6.5~214.5 mm
Apertura	F 1.6~4.9
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	33x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:63.9°~2.1° V:37.3°~1.2° D:71.2°~2.4°
DORI	Detect 3808m / Observe 1504m / Recognize 762m / Identify 381m
Czułość kamery	0.001Lux(Color,F1.6) 0.0001Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Strumień główny	3840×2160 / 2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 352×288(25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Bitrate	H264: 128 kbps~16384 kbps H265: 51 kbps~11776 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	500m
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC	Alarm dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	36VDC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 33W
Kolor obudowy	Biały

Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Wbudowana grzałka	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 8kV
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø262mm×416mm
Waga	8.5 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~240°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~100°/s(100°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-30°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - Metadane	Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, zasilacz 36VDC

Aksesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL



BCS-RD



BCS-USDD