

BCS-U-FIP55FWR2

- Kamera IP 5Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.5mm
- WDR120dB
- IR 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10



Indeks: 12030
GTIN13/EAN13: 5904890711952

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3861-bcs-u-fip55fwr2-5904890711952.html>

BCS ULTRA



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-FIP55FWR2
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×2048(V)
Obiektyw	stały

Ogniskowa	1.5 mm
Apertura	F1.8
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 180° D: 180°
Czułość kamery	0.15Lux(F1.8) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Obrót obrazu	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2560×2048 / 1920×1536 / 2560×1024 / 1280×1024 / 640×512 / 640×256
Strumień główny	2560×2048@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	20m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 11W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+50°C max 90% RH
Wymiary	Ø135×56.9mm
Waga	0.67 kg

Aksesoria



BCS-U-FA



BCS-U-AFA



BCS-U-CFA



BCS-U-CPA



BCS-U-WPA