

BCS-V-EIP14FWR3(2)

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR 120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67



Indeks: 12154
GTIN13/EAN13: 5904890712584

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3910-bcs-v-eip14fwr32-5904890712584.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EIP14FWR3(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 99° V: 55° D: 116°
DORI	Detect 59m / Observe 23m / Recognize 11m / Identify 5m

Czułość kamery	0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2560×1440@20fps 1920×1080@25fps 1280×720@25fps
Strumień drugi	1280×720@25fps 640×480@25fps 640×360@25fps
Bitrate	32Kbps~8Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Bezpieczeństwo	Digest authentication, Login Auth/Account Lockout
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø110×85.3mm
Waga	0.34 kg

Akcesoria



BCS-V-ADD



BCS-V-AWDE