

BCS-B-NVR1601(2.0)

Rejestrator IP 16 kanałowy 1 dyskowy przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx.

Indeks: 11152
GTIN13/EAN13: 5904890707399

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3246-bcs-b-nvr160120-5904890707399.html>



BCS BASIC



Opis produktu

Rejestrator IP 16 kanałowy 1 dyskowy przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-NVR1601(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasma wejściowe	64Mbps
Pasma wyjściowe	32Mbps

Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps) / 8×720P(30fps) / 10×D1(30fps) / 16×D1(25fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	P2P, UPnP, DHCP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 3.2W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Wymiary (WxDxH)	260×243×46mm
Waga (bez dysków)	1 kg