

## BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Indeks: 12243  
GTIN13/EAN13: 5904890712966

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3966-bcs-l-nvr1602-a-4k-ai2-5904890712966.html>



**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2)
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>System</b>	IP
<b>Funkcja Pentaplex</b>	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
<b>Kanały</b>	16
<b>Dyski</b>	2
<b>Pojemność dysku</b>	20 TB
<b>Tryb nagrywania</b>	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
<b>Max rozdzielczość nagrywania</b>	32 Mpx
<b>Pasmo wejściowe</b>	384Mbps(200Mbps Ai)
<b>Pasmo wyjściowe</b>	384Mbps(200Mbps Ai)
<b>Pasmo nagrywanie</b>	384Mbps(200Mbps Ai)

<b>Wydajność wyświetlania</b>	2×32M(25fps) / 2×24M(25fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 16×4M(30fps) Ai: 1×32M(25fps) / 1×24M(25fps) / 2×16M(30fps) / 4×12M(30fps) / 6×8M(30fps) / 8×5M(30fps) / 16×2M(30fps)
<b>Rozdzielczość nagrywania</b>	32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Wyjście HDMI</b>	HDMI4K
<b>Wyjście VGA</b>	VGA
<b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
<b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
<b>Podział na wyjściach</b>	1/4/8/9/16
<b>Odtwarzanie</b>	1/4/9/16
<b>Archiwizacja</b>	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
<b>Użytkownicy</b>	128
<b>Interfejsy</b>	1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA
<b>Port szeregowy</b>	RS232, RS485
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	4
<b>Wyjście alarmowe</b>	2
<b>Alarm</b>	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
<b>Obsługa</b>	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100/1000Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
<b>Obsługa PTZ</b>	Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.
<b>Protokoły</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search, ISCSI
<b>Obsługa klastra</b>	N+M
<b>Zasilanie</b>	12V DC
<b>Pobór mocy (bez dysków)</b>	max 10W
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+55°C max 93% RH
<b>Obudowa</b>	1.5U
<b>Wymiary (WxDxH)</b>	375×282×56mm
<b>Waga (bez dysków)</b>	1.56 kg
<b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b>	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane, ochrona perymetryczna(rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
<b>Ai - Funkcje inteligentne z kamer</b>	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, monitorowanie obiektów, mapa ciepła
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	16 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z kamer
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	8 kanałów z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
<b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>	16 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (32 obrazy/s) / 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (16 obrazów/s) / 16 kanałów identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 200 tyś obrazów, do 44GB
<b>Ai - Metadane</b>	8 kanałów z rejestratora / 16 kanałów z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, kask)
<b>Ai - ARTR</b>	16 kanałów z kamer / czarna i biała lista 20 tyś pozycji
<b>Ai - SMD</b>	16 kanałów z rejestratora / 16 kanałów z kamer