


## BCS-SP16G04G-4SFP-M

- 16 portowy switch PoE zarządzalny
- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo
- 4xSFP uplink 1Gbps combo
- moc całkowita 400W

Indeks: 10633  
GTIN13/EAN13: 5904890709003

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/2475-bcs-sp16g04g-4sfp-m-5904890709003.html>



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-SP16G04G-4SFP-M
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Porty PoE</b>	16×RJ45 1Gbps
<b>Porty uplink</b>	4×RJ45 1Gbps / 4×SFP 1Gbps
<b>Switch zarządzalny</b>	Tak
<b>Port zarządzania</b>	1×RJ45
<b>Funkcje zarządzania</b>	Redundant network, STP/RSTP, Multicast, IGMP Snooping V1/V2, VLAN, IEEE 802.1Q 4K VLAN, QINQ, Link Aggregation, CLI/WEB/SNMP, Port mirroring, Ping, Alarm management, RMON, SNMP Trap, DHCP Snooping, User hierarchical management
<b>Standard IEEE</b>	802.3af / 802.3at / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z / 802.1q
<b>Transfer</b>	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
<b>Przekazywanie pakietów</b>	47.616Mpps
<b>Przepustowość</b>	56Gbps

<b>Tablica MAC</b>	8K
<b>Pamięć bufora pakietów</b>	4Mbit
<b>Tryb STANDARD</b>	100m
<b>PoE pin</b>	1,2(+), 3,6(-)
<b>Moc switcha PoE</b>	400W (max 30W/port)
<b>Zabezpieczenie</b>	4kV surge protection
<b>Zasilanie</b>	100~240V AC
<b>Warunki pracy</b>	0°C~+50°C max 90% RH
<b>Waga</b>	3.6 kg
<b>Obudowa</b>	1U
<b>Wymiary (WxDxH)</b>	440×200×45mm