

BCS-PAN1511G-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP. Montaż natynkowy, wandaloodporna obudowa IK10 wykonana ze stopu aluminium/cynku, obiektyw 2.8 mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8" mm, ICR, możliwość zasilania z PoE.



Indeks: 12200
GTIN13/EAN13: 5904890712898

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/3953-bcs-pan1511g-s-5904890712898.html>

BCS LINE



Opis produktu

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP. Montaż natynkowy, wandaloodporna obudowa IK10 wykonana ze stopu aluminium/cynku, obiektyw 2.8 mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8" mm, ICR, możliwość zasilania z PoE.

Panel jest kompatybilny z dowolnym wideomonitorem BCS IP w wersji SIP.

Szczegóły produktu

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-PAN1511G-S |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Wyjście alarmowe | Nie |
| Typ urządzenia | Panel zewnętrzny |
| Ilość przycisków wywołania | 1 |
| Rodzaj systemu | IP |
| Czytnik zbliżeniowy | Nie |
| Klawiatura | Nie |

| | |
|---|--|
| Ilość kodów otwarcia drzwi | nie dotyczy |
| Czytnik palców | Nie |
| Wyświetlacz | Nie |
| Diody informacyjne | Nie |
| Przetwornik kamery | 1/2.8" |
| Rozdzielczość kamery | 720p |
| Kompresja wideo kamery | H.264, H.265 |
| Wsparcie Onvif | Tak |
| Kąt widzenia kamery poziomo | 100 |
| Obiektyw panela | 2.8 |
| Regulacja obiektywu (pravo/lewo) | Tak, $\pm 45^\circ$ |
| Podświetlanie kamery | IR |
| Typ gniazda Ethernet | Wbudowane |
| Rodzaj zasilania panela | 12V DC / PoE(802.3at/af/passive) |
| Podłączenie sieci | LAN |
| Wyjście przekaźnikowe | NO/NC/COM |
| Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2 | Tak |
| Wyjście zasilające 12V | Nie |
| Wyjście Wiegand | Nie |
| Kolor panela | Grafitowy |
| Wymiary panela(mm) | 163×73×55 |
| Waga panela(g) | 800 |
| Sposób montażu | Natynkowy |
| Wsparcie aplikacji mobilnej | Tak, wymagana instalacji wideomonitora |
| Materiał wykonania | Stop cynku |
| Warunki pracy (temperatura) | -40°C ~ +60°C |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Klasa wandaloodporności | IK10 |
| Max pobór mocy | 5W |
| Ilość obsługiwanych lokali | 1 |

