



## JA-113M-GR Magistralny magnetyczny detektor z funkcją rozpoznawania zewnętrznych pól magnetycznych - szary

Produkt jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Urządzenie posiada możliwość wyboru reakcji (impuls lub stan).

Powinno być instalowane przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem wydanym przez autoryzowanego dystrybutora.

○ [Declaration of conformity - JA-113M-GR \(PDF 668,58 kB\)](#)

### Opis

### Specyfikacja techniczna

**Zasilanie**

z cyfrowej magistrali centrali alarmowej 12 V DC (9-15 V)

**Błąd zasilacza - niskie napięcie**

<8,8 V

**Pobór prądu w stanie spoczynku**

2,5 mA

**Maksymalny pobór prądu**

12,5 mA

**Wymiary czujki**

20 x 86 x 20 mm

**Wymiary magnesu**

16 x 55 x 15 mm

**Waga**

18 g

**Klasyfikacja**

Stopień bezpieczeństwa 3/klasa środowiskowa II (EN 50131-1)

**Środowisko pracy**

Wewnętrzne ogólne

**Zakres temperatury pracy**

-10 °C do +40 °C

**Średnia wilgotność pracy**

75% RH, bez kondensacji

**Organizacja certyfikująca**

Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

**Zgodność z normami**

EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000