



JA-116E-GR Klaviatura dotykowa BUS z czytnikiem RFID - szary

Klaviatura jest elementem systemu JABLOTRON i jest przeznaczona do obsługi dotykowej.

Klaviatura musi zostać zainstalowana przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat Jablotron wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

Ten produkt jest kompatybilny z panelami sterowania JA-103K i JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

Opis

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia sterującego	B
Zasilanie z magistrali panelu sterowania	12 V DC (8-15 V)
Aktualny pobór mocy dla kopii zapasowej wybrań	40 mA
Nominalny pobór prądu (wyświetlacz wyłączony)	85 mA
Maksymalny pobór prądu (dla wybranego kabla)	250 mA
Częstotliwość RFID	125 kHz
Maksymalne natężenie pola magnetycznego RFID	- 5,4 dBμA/m (mierzone w odległości 10 m)
Wymiary	95 x 183 x 30 mm
Waga	248 g
Klasyfikacja	Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (Zgodnie z normą EN 50131-1)
Środowisko	wewnętrzne ogólne
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność operacyjna	75% RH, bez kondensacji
Jednostka certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

Zgodność z normami

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Może być obsługiwany zgodnie z

ERC REC 70-03
