

# APB-210

Przycisk **APB-210** służy do sterowania pracą różnych urządzeń (np. urządzeń systemu automatyki lub kontroli dostępu). Może być też wykorzystywany do wywołania alarmu napadowego lub wezwania pomocy. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**. Przycisk jest obsługiwany przez:

- kontroler **ACU-220** / **ACU-280** (z wersją oprogramowania 6.08 (lub nowszą)\*)
- retransmitter **ARU-200**.
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania przycisku
- zdalne konfigurowanie
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- kontrola stanu baterii

\*Przycisk nie jest obsługiwany przez kontroler **ACU-220** / **ACU-280** podłączony do centrali z serii **VERSA**.



Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 3
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	17 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Bateria	CR2032 3V
Pobór prądu w stanie gotowości	5 µA
Wymiary	ø50 x 13 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla <b>ACU-220</b>	do 1000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla <b>ACU-280</b>	do 500 m
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,6 V