

**BCS** **ULTRA**



**FLEX**

**MADE IN KOREA**



CENNIK  
PRODUKTÓW

**ULTRA  
FLEX**



**PAŹDZIERNIK**

AKTUALIZACJA: 10 10 2024

# PREMIERA

## NOWEJ LINII BCS ULTRA

# BCS **ULTRA**

### BCS-U-SIP6436SR40-Ai2

Kamera BCS-U-SIP6436SR40-Ai2 jest produktem pochodzącym z nowej linii produktowej marki BCS zgodnej z Amerykańską dyrektywą NDAA.












W kamerze zastosowano wiele protokołów zwiększających jej atrakcyjność i bezpieczeństwo takich jak algorytmy inteligentnej analizy obrazu z funkcją auto trackingu, autorski bazodanowy system plików z nagraniami iBank, autorski protokół szyfrowanej komunikacji kamery z urządzeniami zdalnymi DirectIP 2.0, autorski protokół Fingerprint dla nagrań.








**MADE IN KOREA**



Model/zdjęcie	CH	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROZWIĄZANIA SERWEROWE SVR</b>				
<b>BCS-U-SVR25608R-4KR**</b>    	<b>256</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serwer VMS, procesor Intel Xeon 4210 2.2G 10C/20T</li> <li>• 8 GB RAM DDR4-2666 MT/s RDIMM</li> <li>• System Windows Server 2016</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Obsługa 256 kanałów IP</li> <li>• Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA</li> <li>• Hot Swap</li> <li>• Obsługa RAID 5/6</li> <li>• Pasma przychodzące max 1024 Mbps</li> <li>• Wyjście wideo VGA 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Redundantne zasilanie 2x 100~240V AC max 750W</li> <li>• Warunki pracy 10°C~+35°C max 90% RH</li> <li>• Wymiary 482x717.6x86.8 mm waga 34.5 kg obudowa 2U</li> </ul>	<b>61 495,00 zł</b>	<b>75 638,85 zł</b> 
<b>BCS-U-SVR6408R-4KR**</b>    	<b>64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serwer VMS, procesor Intel i5-10500 3.1GHz</li> <li>• 16GB RAM DDR4 PC-25600</li> <li>• System Windows 10 Enterprise</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Obsługa 64 kanałów IP</li> <li>• Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA</li> <li>• Hot Swap</li> <li>• Obsługa RAID 1/5/10</li> <li>• Pasma przychodzące max 400Mbps</li> <li>• Wyjście wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• 2x USB2.0, 3x USB3.0, 1x USB3.0 C, 3x eSATA</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Redundantne zasilanie 2x 100~240V AC max 120W</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>• Wymiary 482.6x537x88 mm waga 12.6 kg obudowa 2U</li> </ul>	<b>17 889,00 zł</b>	<b>22 003,47 zł</b> 

\*\* na zamówienie

Model/zdjęcie	CH	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR</b>				
<b>BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2×12TB)*, **</b>	<b>64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator IP 64/32 kanałowy</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA</li> <li>• Obsługa RAID 1/5/6/10</li> <li>• Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx</li> <li>• Pasmo przychodzące max 540 Mbps / 370 Mbps</li> </ul>	<b>25 045,00 zł</b>	<b>30 805,35 zł</b> 
<b>BCS-U-NVR6408R-A-4K(2×12TB)*</b>			<b>22 249,00 zł</b>	<b>27 366,27 zł</b> 
<b>BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB)*, **</b>	<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyjście wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max 64/32 kan</li> <li>• Fisheye Dewarping</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 2× USB2.0, 1× USB3.0, 4× eSATA</li> <li>• Port szeregowy RS232, RS485</li> <li>• Wejście i wyjście audio</li> <li>• Wejścia i wyjścia alarmowe</li> <li>• Sieć Client 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Sieć Video in 3× RJ-45 10/100/1000 Mbps, Video in 2× SFP</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC (wersje 4KR zasilanie redundantne)</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>• Wymiary 482.6×529.5×88 mm waga 12 kg obudowa 2U</li> </ul>	<b>19 905,00 zł</b>	<b>24 483,15 zł</b> 
<b>BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB)*</b>			<b>17 109,00 zł</b>	<b>21 044,07 zł</b> 
		<p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2× 12TB) oraz BCS-U-NVR6408R-A-4K(2× 12TB) dostarczane są z dyskami twardymi o łącznej pojemności 24TB – 2× 12TB Rejestratory BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB) oraz BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1× 8TB</p>		

**MADE IN KOREA**

\* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu

\*\* na zamówienie

Model/zdjęcie	CH	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB)*</b>	<b>36</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator IP 32/16 kanałowy</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Możliwość zamontowania 6 dysków twardej SATA</li> <li>• Obsługa RAID 1</li> <li>• Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx</li> <li>• Pasmo przychodzące max 370 Mbpx / 320 Mbps</li> <li>• Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyjście wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max 32/16 kan</li> <li>• Fisheye Dewarping</li> <li>• Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 2× USB2.0, 1× USB3.0, 4× eSATA</li> <li>• Port szeregowy RS232, RS485</li> <li>• Wejście i wyjście audio</li> <li>• Wejścia i wyjścia alarmowe</li> <li>• Sieć Client 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps, Video in 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W/200W</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>• Wymiary 430×420×88 mm waga 6.75 kg obudowa 2U</li> </ul> <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB) oraz BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1× 8TB</p>	<b>10 289,00 zł</b>	<b>12 655,47 zł</b>
<b>BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB)*, **</b>	<b>16</b>		<b>9 505,00 zł</b>	<b>11 691,15 zł</b>



**MADE IN KOREA**



\* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu

\*\* na zamówienie

Model/zdjęcie	CH	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB)*</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 16/8/4 kanałowy</li> <li>Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>Możliwość zamontowania 2 dysków twardej SATA</li> </ul>	<b>4 585,00 zł</b>	<b>5 639,55 zł</b>
<b>BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB)*</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx</li> <li>Pasma przychodzące max 320 Mbps / 270 Mbps / 160Mbps</li> <li>Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> </ul>	<b>4 360,00 zł</b>	<b>5 362,80 zł</b>
<b>BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB)*.**</b>	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyjście wideo HDMI 4K / VGA 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>Odtwarzanie synchroniczne max 16/8/4 kan</li> <li>Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>Interfejsy 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x eSATA</li> <li>Port szeregowy RS232</li> <li>Wyjście audio</li> <li>Wejścia i wyjścia alarmowe</li> <li>Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/8/4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/50W/30W</li> <li>ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>Zasilanie 12V DC + 48V DC</li> <li>Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>Wymiary 300x231x62 mm waga 2.3 kg obudowa 1.5U</li> </ul> <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB), BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB) oraz BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 6TB – 1x 6TB</p>	<b>4 025,00 zł</b>	<b>4 950,75 zł</b>



\* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu

\*\* na zamówienie





<b>BCS-U-SNVR0801-8P</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 8/4 kanałowy</li> <li>Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>Możliwość zamontowania 1 dysku twardego SATA</li> </ul>	<b>2 015,00 zł</b>	<b>2 478,45 zł</b>
<b>BCS-U-SNVR0401-4P</b>	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksymalna rozdzielczość nagrywania 8 Mpx</li> <li>Pasma przychodzące max 100 Mbps / 64 Mbps</li> <li>Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>Wyjście wideo HDMI / VGA 1920x1200 / 1920x1080 / 1680x1050 / 1600x1200</li> <li>Odtwarzanie synchroniczne max 8/4 kan</li> <li>Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>Interfejsy 2x USB2.0</li> <li>Sieć Client 1x RJ-45 10/100/100 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/30W</li> <li>ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>Zasilanie 48-56V DC</li> <li>Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>Wymiary 205x44.5x216.4 mm waga 1.2 kg obudowa smart</li> </ul>	<b>1 565,00 zł</b>	<b>1 924,95 zł</b>

\*\* na zamówienie







Model/zdjęcie	CH	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	----	------	------------	-------------

## MACIERZE Dyskowe DO SVR









 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid purple; padding: 2px; transform: rotate(-2deg); font-weight: bold; color: white;">MADE IN KOREA</div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-SVR</li> <li>Możliwość zamontowania 4 dysków twardej SATA 3.5"</li> <li>1 x eSATA</li> <li>Obsługa RAID 1/5/10</li> <li>Maksymalny transfer 3 Gbps</li> <li>Zasilanie 100~240V AC max 40W</li> <li>Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>Wymiary 480x346x44 mm waga 6.4 kg</li> <li>Obudowa 1U</li> </ul>		<b>1 735,00 zł</b>	<b>2 134,05 zł</b> 

## MACIERZE Dyskowe DO NVR










 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid purple; padding: 2px; transform: rotate(-2deg); font-weight: bold; color: white;">MADE IN KOREA</div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-NVR</li> <li>Możliwość zamontowania 4 dysków twardej SATA 3.5"</li> <li>1 x eSATA</li> <li>Obsługa RAID 1/5/10</li> <li>Maksymalny transfer 3 Gbps</li> <li>Zasilanie 100~240V AC max 40W</li> <li>Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>Wymiary 480x346x44 mm waga 6.4 kg</li> <li>Obudowa 1U</li> </ul>		<b>1 735,00 zł</b>	<b>2 134,05 zł</b> 











Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------









## KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE











<b>BCS-U-TIP68VSR4</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm zoom 5×</li> <li>• Kat widzenia H: 32.6°~110.6° V: 18.3°~57.3° D: 37.4°~134.1°</li> <li>• Czulość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 3840×2160@15fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 13.2W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>2 265,00 zł</b>	<b>2 785,95 zł</b> 
  				
<b>BCS-U-TIP65VSR4-Ai2</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm zoom 5×</li> <li>• Kat widzenia 4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4°</li> <li>• Kat widzenia 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 12W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	<b>2 485,00 zł</b>	<b>3 056,55 zł</b> 
  				











Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-TIP65VSR4</b>   	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 3~13.5 mm zoom 4.5×</li> <li>• Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 13.2W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>1 945,00 zł</b>	<b>2 392,35 zł</b> 
<b>BCS-U-TIP62VSR4-Ai2</b>    	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 9.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	<b>1 890,00 zł</b>	<b>2 324,70 zł</b> 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
   	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 7~22 mm zoom 3×</li> <li>• Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 9.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	1 999,00 zł	2 458,77 zł 
   	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App(iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 9.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	1 780,00 zł	2 189,40 zł 









Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-TIP38FSR3</b>   	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 3.3 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7°</li> <li>• Czulość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 3840×2160@15fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 9W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>1 510,00 zł</b>	<b>1 857,30 zł</b> 
<b>BCS-U-TIP35FSR3</b>   	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 5Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• Kat widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 7.9W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>1 240,00 zł</b>	<b>1 525,20 zł</b> 










Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-TIP32FSR3-Ai2</b>    	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2°</li> <li>• Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 5.4W</li> <li>• Obudowa IP66 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	1 565,00 zł	1 924,95 zł 
<b>BCS-U-TIP32FSR3</b>    	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3°</li> <li>• Czułość 0.1Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 5.4W</li> <li>• Obudowa IP66 IK10</li> </ul>	809,00 zł	995,07 zł 





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY FISHEYE</b>				
<b>BCS-U-FIP512FWR2</b>   	<b>12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera typu FishEye IP 12 Mpx 2944(H)×2944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.3" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 1.6mm</li> <li>• Kat widzenia H: 180° V: 180° D: 180°</li> <li>• Czulość 0.3Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R</li> <li>• 2944×2944 / 2208×2208 / 2944×1472 / 1472×1472 / 768×768 / 736×736 / 768×384</li> <li>• 2944×2944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>2 805,00 zł</b>	<b>3 450,15 zł</b> 
<b>BCS-U-FIP55FWR2</b>   	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera typu FishEye IP 5 Mpx 2560(H)×2048(V)</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 1.5 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 180° V: 180° D: 180°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R</li> <li>• 2560×2048 / 1920×1536 / 2560×1024 / 1280×1024 / 640×512 / 640×256</li> <li>• 2560×2048@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>2 645,00 zł</b>	<b>3 253,35 zł</b> 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------







## KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOGNISKOWE





<b>BCS-U-DIP68VSR4</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm zoom 5×</li> <li>• Kat widzenia H: 32.6°~110.6° V: 18.3°~57.3° D: 37.4°~134.1°</li> <li>• Czulość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 3840×2160@15fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 14.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>1 945,00 zł</b>	<b>2 392,35 zł</b> 
  				
<b>BCS-U-DIP65VSR4-Ai2</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm zoom 5×</li> <li>• 4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4° 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 12W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	<b>2 159,00 zł</b>	<b>2 655,57 zł</b> 
  				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-DIP65VSR4</b>   	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 3~13.5 mm zoom 4.5×</li> <li>• Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 13.2W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	<b>1 889,00 zł</b>	<b>2 323,47 zł</b> 
<b>BCS-U-DIP62VSR4-Ai2</b>    	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	<b>1 780,00 zł</b>	<b>2 189,40 zł</b> 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-DIP62VSR4-Ai2-0722</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 7~22 mm zoom 3×</li> <li>• Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	1 889,00 zł	2 323,47 zł 
<b>BCS-U-DIP62VSR4</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	1 725,00 zł	2 121,75 zł 






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
BCS-U-DIP38FSR3	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 3.3 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7°</li> <li>• Czulość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 3840×2160@15fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 9W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	1 405,00 zł	1 728,15 zł <b>G</b>
	 			
BCS-U-DIP35FSR3	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• Kat widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 7.6W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	1 245,00 zł	1 531,35 zł <b>G</b>
	 			

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-DIP32FSR3-Ai2</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2°</li> <li>• Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 4.6W</li> <li>• Obudowa IP66 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	1 510,00 zł	1 857,30 zł 
<b>BCS-U-DIP32FSR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• Kat widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3°</li> <li>• Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 4.6W</li> <li>• Obudowa IP66 IK10</li> </ul>	975,00 zł	1 199,25 zł 





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOGNISKOWE

<b>BCS-U-EIP65VSR5-Ai2</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 3.2~10.5 mm zoom 3×</li> <li>• 4:3 H: 28.2°~98.9° V: 21.2°~71.1° D: 35.3°~133.8° 16:9 H: 28.2°~98.9° V: 15.9°~52.2° D: 32.4°~117.9°</li> <li>• Czulość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 13.2W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	<b>1 889,00 zł</b>	<b>2 323,47 zł</b> 
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="310 570 433 639" style="border: 2px solid purple; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); color: white; font-weight: bold;">MADE IN KOREA</div> <div data-bbox="442 546 553 654" style="text-align: center;">  </div> </div>				










Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------





## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOGNISKOWE




<b>BCS-U-EIP35FSR3-Ai2</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>• 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.2° D: 123°</li> <li>• Czulość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie PoE(802.3af) max 7.6W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	<b>1 595,00 zł</b>	<b>1 961,85 zł</b> 
  				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY PTZ









<p><b>BCS-U-SIP6831SR30</b></p>    	<p><b>8</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera obrotowa PTZ IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 6.5~202 mm zoom 31×</li> <li>• Kat widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 3840×2160@15fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 8 wejść i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt)</li> <li>• Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>• PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>• TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>• 256 presetów</li> </ul>	<p><b>12 405,00 zł</b></p>	<p><b>15 258,15 zł</b> </p>
<p><b>BCS-U-SIP6631SR30</b></p>   	<p><b>6</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera obrotowa PTZ IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V)</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 6.5~202 mm zoom 31×</li> <li>• Kat widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 3328×1872@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 8 wejść i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt)</li> <li>• Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>• PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>• TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>• 256 presetów, auto-tracking</li> </ul>	<p><b>10 789,00 zł</b></p>	<p><b>13 270,47 zł</b> </p>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-U-SIP6436SR40-Ai2</b></p> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera obrotowa PTZ IP 4 Mpx 2688(H)×1520(V)</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 6.91~248.76 mm zoom 36×</li> <li>• H:61.8°~2.4° V:36.3°~1.3° D:70.3°~2.7°</li> <li>• Czulość 0.06Lux(F1.35) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2688×1520@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 400 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 8 wejść i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows /Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 24VAC / PoE(802.3bt)</li> <li>• Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>• PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>• TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>• 256 presetów</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	8 309,00 zł	10 220,07 zł 
<p><b>BCS-U-SIP6236SR35</b></p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera obrotowa PTZ IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 6~216 mm zoom 36×</li> <li>• H:57.4°~1.9° V:33.1°~1.1° D:65.2°~2.2°</li> <li>• Czulość 0.02Lux(F1.36) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 350 m</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio, 8 wejść i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt)</li> <li>• Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>• PAN 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>• TILT 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>• 256 presetów</li> </ul>	6 045,00 zł	7 435,35 zł 









Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>				
BCS-U-KN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klawiatura sieciowa z wyświetlaczem LCD kompatybilna z BCS-U-NVR i PTZ</li> <li>• 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, joystick</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio</li> <li>• 2× RS485</li> <li>• RJ-45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 48V DC / PoE(802.3af)</li> <li>• warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH</li> <li>• wymiary 376.9×177.6×95 mm waga 1.1kg</li> </ul>	<b>1 575,00 zł</b>	<b>1 937,25 zł</b> 
 				









Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------









## AKCESORIA BCS ULTRA





BCS-U-BA	• Adapter tub	165,00 zł	202,95 zł 
			
BCS-U-DA	• Adapter kopuł	330,00 zł	405,90 zł 
			
BCS-U-BDA	• Adapter dużych kopuł	165,00 zł	202,95 zł 
			
BCS-U-FA	• Adapter fisheye	330,00 zł	405,90 zł 
			



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p data-bbox="112 125 239 154"><b>BCS-U-AFA</b></p> 	<ul data-bbox="566 115 760 137" style="list-style-type: none"> <li>• Adapter kątowy fisheye</li> </ul>	<p data-bbox="1342 127 1435 149"><b>165,00 zł</b></p>	<p data-bbox="1495 127 1589 149"><b>202,95 zł</b> </p>
<p data-bbox="112 372 239 400"><b>BCS-U-CDA</b></p> 	<ul data-bbox="566 362 760 384" style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy kopuł</li> </ul>	<p data-bbox="1342 374 1435 396"><b>145,00 zł</b></p>	<p data-bbox="1495 374 1589 396"><b>178,35 zł</b> </p>
<p data-bbox="112 618 254 647"><b>BCS-U-CBDA</b></p> 	<ul data-bbox="566 609 813 630" style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy dużych kopuł</li> </ul>	<p data-bbox="1342 621 1435 642"><b>145,00 zł</b></p>	<p data-bbox="1495 621 1589 642"><b>178,35 zł</b> </p>
<p data-bbox="112 865 239 894"><b>BCS-U-CFA</b></p> 	<ul data-bbox="566 856 760 877" style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy fisheye</li> </ul>	<p data-bbox="1342 868 1435 889"><b>145,00 zł</b></p>	<p data-bbox="1495 868 1589 889"><b>178,35 zł</b> </p>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-CPA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy rurkowy</li> </ul>	240,00 zł	295,20 zł 
<b>BCS-U-RCBDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy wpuszczany dużych kopuł</li> </ul>	440,00 zł	541,20 zł 
<b>BCS-U-WPA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter ścienny rurkowy</li> </ul>	135,00 zł	166,05 zł 
<b>BCS-U-EA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter narożny</li> </ul>	120,00 zł	147,60 zł 

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-PA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy</li> </ul>	155,00 zł	190,65 zł 
<b>BCS-U-WSDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter ścienny PTZ</li> </ul>	365,00 zł	448,95 zł 
<b>BCS-U-CPA390</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter rurowy sufitowy 390 mm</li> </ul>	410,00 zł	504,30 zł 
<b>BCS-U-CPA168</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter rurowy sufitowy 168mm</li> </ul>	555,00 zł	682,65 zł 

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p data-bbox="151 125 292 154"><b>BCS-U-ESDA</b></p> 	<ul data-bbox="608 115 781 137" style="list-style-type: none"> <li>• Adapter narożny PTZ</li> </ul>	285,00 zł	350,55 zł 
<p data-bbox="151 372 292 400"><b>BCS-U-PSDA</b></p> 	<ul data-bbox="608 362 781 384" style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy PTZ</li> </ul>	240,00 zł	295,20 zł 

**PulsON**  
ALARM

# TRZYMAMY RĘKĘ NA PULSIE.

## Hybrydowy system alarmowy PulsON Alarm 4G LTE

to innowacyjne rozwiązanie oparte na nowoczesnych technologiach. Podstawową funkcją systemu alarmowego jest zapewnienie bezpieczeństwa mieniu, oraz osobom przebywającym w chronionym obiekcie poprzez informowanie użytkownika i/lub ochrony o potencjalnym zagrożeniu.

Kompatybilny z bezprzewodowymi urządzeniami **AXX** i **PowerG**



[www.pulsionalarm.pl](http://www.pulsionalarm.pl)






# REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR</b>				
<b>BCS-F-NVR7008</b>	<b>70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy</li> <li>Możliwość instalacji 8 dysków o pojemności do 24TB każdy</li> <li>Zgodność z NDAA</li> <li>Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH)</li> <li>System operacyjny Linux</li> <li>Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max 2 karty podglądu</li> <li>Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP)</li> <li>Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>Zdalny dostęp VNC, DWSservice</li> <li>Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)</li> </ul>	<b>12 245,00 zł</b>	<b>15 061,35 zł</b>
<b>BCS-F-NVR3508</b>	<b>35</b>		<b>10 500,00 zł</b>	<b>12 915,00 zł</b>
				
<b>BCS-F-NVR7004</b>	<b>70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy</li> <li>Możliwość instalacji 4 dysków o pojemności do 24TB każdy</li> <li>Zgodność z NDAA</li> <li>Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH)</li> <li>System operacyjny Linux</li> <li>Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max 2 karty podglądu</li> <li>Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP)</li> <li>Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>Zdalny dostęp VNC, DWSservice</li> <li>Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)</li> </ul>	<b>10 105,00 zł</b>	<b>12 429,15 zł</b>
<b>BCS-F-NVR3504</b>	<b>35</b>		<b>8 605,00 zł</b>	<b>10 584,15 zł</b>
				






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------






## STACJE KOMPUTEROWE DO PODGLĄDU

<b>BCS-F-STATION</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stacja komputerowa do podglądu systemów CCTV marki BCS</li> <li>• Zgodność z NDA</li> <li>• Procesor Intel Core i7</li> <li>• System operacyjny Linux + oprogramowanie BCS MANAGER</li> <li>• Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów</li> <li>• Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>• Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulsom Alarm (p2p / TCP)</li> <li>• Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>• Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>• Podgląd, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>• Zdalny dostęp VNC do rejestratorów FLEX</li> <li>• Dostęp do zaawansowane funkcji inteligentnej analizy z kamer</li> </ul>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>9 225,00 zł</b> 
 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulsom Alarm (p2p / TCP)</li> <li>• Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>• Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>• Podgląd, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>• Zdalny dostęp VNC do rejestratorów FLEX</li> <li>• Dostęp do zaawansowane funkcji inteligentnej analizy z kamer</li> </ul> <p>* Istnieje możliwość przygotowania stacji komputerowej z wieloma wyjściami monitorowymi wg indywidualnej wyceny (max. do 8 monitorów)</p>		






## KAMERY TUBOWE

## KAMERY TUBOWE – PANORAMICZNE





<b>BCS-F-PTIP1X8FWR3-Ai2</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP panoramiczna Ai</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 21.9W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>4 295,00 zł</b>	<b>5 282,85 zł</b> 
   				






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-PTIP1X8FWR3</b>    	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP panoramiczna</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 21.9W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>2 649,00 zł</b>	<b>3 258,27 zł</b> 

## KAMERY KOPUŁOWE – MULTISENSORYCZNE





<b>BCS-F-DIP4X5VS</b>    	<b>4x 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>• Przetwornik 4x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• 4x obiektyw motozoom 2.8~8 mm F1.6 kąt widzenia H: 51°~93° V: 39°~68° D: 64°~119°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.1Lux(F1.6)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• 4x wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3bt) max 31W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>6 689,00 zł</b>	<b>8 227,47 zł</b> 
---	-------------	--	--------------------	--











Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-DIP2X5VSR2</b> 	<b>2x 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>• Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• 2x obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• 2x wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 25.4W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>3 850,00 zł</b>	<b>4 735,50 zł</b> 
<b>BCS-F-DIP2X5FSR2-Ai2</b> 	<b>2x 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>• Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• 2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>3 729,00 zł</b>	<b>4 586,67 zł</b> 











Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
   	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>• Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• 2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 649,00 zł	3 258,27 zł 

## KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE





  	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.4W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	4 175,00 zł	5 135,25 zł 
---	---	--	-------------	---

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-TIP55VSR5-Ai2</b>   	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944(1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31.6°~98.3° V: 23.5°~70.8° D: 39.4°~125.5°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.8W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	3 725,00 zł	4 581,75 zł 
<b>BCS-F-TIP55VSR5-Ai2-0650</b>    	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.8W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	4 515,00 zł	5 553,45 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-TIP48VSR4</b>   	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 16.4W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>2 575,00 zł</b>	<b>3 167,25 zł</b> 
<b>BCS-F-TIP45VSR4</b>   	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>1 995,00 zł</b>	<b>2 453,85 zł</b> 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-TIP45VSR4-0650</b>    	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 470,00 zł	3 038,10 zł 
<b>BCS-F-TIP42VSR4</b>    	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm F1.4 kąt widzenia H: 35°~96° V: 20°~51° D: 41°~113°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.02Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.3W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 605,00 zł	1 974,15 zł 





# KAMERY KOPUŁOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY FISHEYE</b>				
<b>BCS-F-FIP512FR2</b> 	<b>12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP fisheye 360°</li> <li>• Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3008×3000 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.1 mm F2.2 kąt widzenia H: 185° V: 185°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.3Lux(F2.2) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>• Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP66</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>2 465,00 zł</b>	<b>3 031,95 zł</b> 
<b>BCS-F-FIP55FR2</b> 	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP fisheye 360°</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 1.55mm F2.5 kąt widzenia H: 185° V: 185°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.39Lux(F2.5) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>• Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 8.7W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP66</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>1 875,00 zł</b>	<b>2 306,25 zł</b> 





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-F-DIP58VSR4-Ai2</b> 	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 12.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>3 415,00 zł</b>	<b>4 200,45 zł</b> 
<b>BCS-F-DIP48VSR3</b> 	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>2 035,00 zł</b>	<b>2 503,05 zł</b> 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE










<p><b>BCS-F-DIP28FSR3</b></p>  <p>MADE IN KOREA</p> <p>NA ZAMÓWIENIE • NA ZAMÓWIENIE</p> <p>BCS</p> <p>NDAA COMPLIANT</p>	<p><b>8</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<p><b>1 815,00 zł</b></p>	<p><b>2 232,45 zł</b> </p>
<p><b>BCS-F-DIP15FSR2-Ai2</b></p>  <p>MADE IN KOREA</p> <p>NA ZAMÓWIENIE • NA ZAMÓWIENIE</p> <p>BCS</p> <p>NDAA COMPLIANT</p>	<p><b>5</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm F2.2 kąt widzenia H: 97.7° V: 73° D: 121.8°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.16Lux(F2.2) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/ pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 9.6W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<p><b>2 895,00 zł</b></p>	<p><b>3 560,85 zł</b> </p>



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-DIP15FSR2</b> 	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>• Migawka 1/15~1/3200s</li> <li>• Czulość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 7.2W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>1 215,00 zł</b>	<b>1 494,45 zł</b> 
<b>BCS-F-DIP12FSR2</b> 	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128°</li> <li>• Migawka 1/15~1/3200s</li> <li>• Czulość 0.05Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 5.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>1 045,00 zł</b>	<b>1 285,35 zł</b> 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE

<b>BCS-F-EIP45VSR4</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 8.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>1 569,00 zł</b>	<b>1 929,87 zł</b> 
  				
<b>BCS-F-EIP42VSR4</b>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.8 kąt widzenia H: 34.1°~93.6° V: 19.2°~51.8° D: 39.1°~106.6°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.04Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 7.6W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	<b>1 215,00 zł</b>	<b>1 494,45 zł</b> 
   				

40

KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE  
– ZMIENNOOGNISKOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-F-EIP15FSR3	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 7.8W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 375,00 zł	1 691,25 zł
BCS-F-EIP12FSR3	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopułowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.04Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• RJ45 100 Mbps</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 5.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	979,00 zł	1 204,17 zł



MADE IN KOREA












MADE IN KOREA



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

## AKCESORIA BCS FLEX

<b>BCS-F-ADE01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX</li> </ul>	<b>195,00 zł</b>	<b>239,85 zł</b> 
			
<b>BCS-F-ADE02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX</li> </ul>	<b>99,00 zł</b>	<b>121,77 zł</b> 
 			
<b>BCS-F-ADE03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych serii BCS FLEX</li> </ul>	<b>109,00 zł</b>	<b>134,07 zł</b> 
			
<b>BCS-F -AT01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer tubowych serii BCS FLEX</li> </ul>	<b>239,00 zł</b>	<b>293,97 zł</b> 
			

# NIEZAWODNA MOBILNA OCHRONA

**BCS**  
MOBILCAM

**BCS**<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



**ZASILACZE**  
niezawodność  
i prostota  
w obsłudze

**BCS**  
**POWER**



**POLSKA  
MARKA**  
**BCS**

# Wydajne i wygodne zarządzanie rozproszonymi systemami CCTV



## BCSMANAGER SERVER

Zastosowanie aplikacji BCS Manager w wersji klient-serwer do zarządzania rozległymi systemami CCTV wymiennie przekłada się na zmniejszenie kosztów zarządzania obiektami oraz użytkownikami. Przejrzysty system zakupu oprogramowania pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji oraz rozbudowę systemu o kolejne urządzenia bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych.

**BCS**<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o.

ul. Modularna 11 (Hala IV)

02-238 Warszawa

tel. +48 22 846 25 31

e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl)

