

GSM LT-2

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM/GPRS

Skuteczne narzędzia powiadamiania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach alarmowych. W ofercie firmy SATEL znaleźć można szereg urządzeń zaprojektowanych do niezawodnego przekazania informacji alarmowej poprzez sieć telefoniczną (POTS i ISDN), sieć komórkową GSM czy sieci Ethernet.

WŁAŚCIWOŚCI

- symulacja analogowej linii telefonicznej z wykorzystaniem sieci komórkowej
- 4 programowalne wejścia wyzwalające powiadomienie i/lub monitoring GPRS
- konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję GPRS
- funkcja retransmisji numeru dzwoniącego CallerID w systemach DTMF i FSK
- konwersja komunikatów PAGER (DTMF) na SMS
- wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem usługi CLIP
- odbiornik SMS dla stacji monitorującej
- praca w charakterze modemu zewnętrznego (centrale z serii **INTEGRA**)
- port RS-232 do programowania modułu i wykorzystania funkcji modemu



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm 15\%$
Średni pobór prądu podczas czuwania telefonu GSM	50 mA
Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza	500 mA
Obciążalność wyjścia FLT	50 mA
Masa	220 g